

## FIȘĂ TEHNICĂ

### - STICKY DILUANT UNIVERSAL 509 -

#### 1. Descriere produs

STICKY DILUANT UNIVERSAL 509 este un amestec omogen de solvenți organici (hidrocarburi alifatică, aromatice, etc).

#### 2. Domeniu de utilizare

Degresarea suprafețelor metalice înainte de vopsire.

Diluarea lacurilor, grundurilor, vopselelor și emailurilor.

#### 3. Caracteristici principale

- asigură uscare optimă a peliculei de vopsea;
- menține luciul vopselei pe care o diluează;
- are compatibilitate excelentă cu produsele pe bază de rășini alchidice

#### 4. Caracteristici tehnice

NR. CRT	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE INCERCARE
0	1	2	
1	Aspect	lichid limpede, omogen	VIZUAL
2	Densitatea la 20±0,5°C, g/cm <sup>3</sup>	0,70 - 0,80	STAS 35-81
3	Distilare <ul style="list-style-type: none"><li>▪ interval distilare, °C</li><li>▪ volum distilat, % min</li></ul>	80- 230 99,5	SR EN ISO 3405:2003
4	Indice de aciditate cm <sup>3</sup> sol 0,1 N KOH/100 cm <sup>3</sup> , max	Max. 3	SR EN ISO 3251:2008
5	Volatilitatea relativă față de eter etilic,%	Max. 50	SR EN ISO 3251:2008
6	Miscibilitate cu produsele alchidice caruia este destinat în raport cu 1% vol	Amestec omogen ,fără sedimente sau stratificări	-
7	Reacție la foc, clasă	F	-

#### 5. Mod de utilizare

Înainte de începerea operației de amestecare se verifică dacă diluantul este compatibil cu produsul ce urmează a fi diluat.

## 6. Consum estimat

Diluția se va face în raporturile indicate în instrucțiunile de utilizare a produsului care urmează a fi diluat, până la atingerea vâscozității optime de lucru a produsului.

## 7. Ambalare, transport și depozitare

*Ambalarea* se realizează în: - ambalaje PET 0.5 l și 0,9 l  
- bidoane metalice 20 l

*Transportul* produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanțelor inflamabile și nocive

*Depozitarea* produsului se face în spații uscate, aerisite, fără surse de căldură, acoperite, la temperaturi sub 25° C.

**8. Termen de valabilitate:** 12 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis ermetic, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

## 9. Reglementări legale

### Natura riscurilor și recomandări de prudență

*Agenți de stingere recomandați:* pulberi ABC, pulberi BC, abur, gaze inerte, înlocuitori de haloni, aerosoli, spumă.

*Agenți de stingere interziși:* apă (jet compact, jet pulverizat), pulberi speciale „D”, apă îmbunătățită chimic.

Produsul se utilizează în locuri cu ventilație sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursă de căldură.

În timpul utilizării este obligatoriu să se respecte normele de tehnică a securității muncii recomandate la lucrul cu substanțe inflamabile, combustibile și nocive.

După golire ambalajele rețin vapori de diluant și în consecință sunt periculoase în ceea ce privește riscul de incendiu, explozie și nocivitate

### **Clasificare: preparat nociv și inflamabil**

**Deșeuri:** Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșeuri și se tratează conform legislației în vigoare